



201719002128

报告编号:ET20030136A

检测报告

项目名称

有组织废气检测

委托单位

深圳市深投环保科技有限公司

受检单位

深圳市深投环保科技有限公司（福田分公司）

项目地址

深圳市福田区梅观路安全填埋场(福田生产基地)

编

制:

审

核:

签

发:

签发人职务:

实验室副经理

签发日期:

2020年03月26日

说 明

- 1、 报告无骑缝章与检验检测专用章无效。
- 2、 报告无编制人、审核人、签发人签名无效，报告经涂改、增删无效。
- 3、 未经本检测机构书面同意，不得截取、部分复印本检测报告并使用，未经本检测机构书面同意不得作为商业广告使用。
- 4、 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责，送检样品其他信息由委托单位提供及确认，本检测机构不对委托单位提供信息的准确性、适当性和完整性负责。
- 5、 委托单位对本检测报告有异议，请在收到报告之日或指定领取报告之日起 15 个工作日内向本检测机构提出申诉，逾期视为认可检测结果。
- 6、 本检测机构只针对客户采样/送检时的样品的情况进行检测，委托检测结果只代表该样品的情况，所附标准由客户提供。
- 7、 除客户特别申明并支付样品管理费外，所有超过标准规定时效期的样品均不做留样。

深圳中检联检测有限公司 (SAG)
Shenzhen Sino Assessment Group Co.,Ltd (SAG)

地 址: 深圳市龙华区观湖街道观城社区大布头路 350 号 101 园区 1-4 栋

Add: 1-4 buildings, 101 Zone, 350 Dabutou road, Guancheng Community, Guanhu Street, Longhua District, Shenzhen city

Tel: +86(755)26514922

Fax: +86(755)26585781

Hotline: 400-6282-658

Http://www.sagchina.com

检测报告

一、基本信息

样品信息	样品类别	检测点位置	样品状态	采样人员
	有组织废气	废水处理车间废气排放口 (FQ-001)	完好	刘志洋 邓伟杨 卢 宇 王 亮
检测信息	检测类别	采样日期	检测日期	
	委托检测	2020.03.19	2020.03.19~2020.03.26	

二、检测结果

气象条件: 气温: 21.6℃, 气压: 100.4kPa, 相对湿度: 69%, 风向: 东, 风速: 0.4m/s, 天气状况: 晴

1、有组织废气

检测点位置	检测项目		检测结果	《恶臭污染物排放标准》 GB 14554-93 表 2 恶臭污染物排放标准值	标干 流量 m ³ /h	排气筒 高度 m
废水处理车间 废气排放口 (FQ-001)	氨	排放浓度 mg/m ³	0.51	---	15645	15
		排放速率 kg/h	0.008	4.9		
	甲硫醚	排放浓度 mg/m ³	0.0035	---		
		排放速率 kg/h	5.5×10 ⁻⁵	0.33		
	硫化氢	排放浓度 mg/m ³	0.011	---		
		排放速率 kg/h	1.7×10 ⁻⁴	0.33		
	臭气浓度	无量纲	97	2000		

注: 1、“---”表示标准中未对该项目作限制;

2、“ND”表示检测结果低于方法检出限,“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限,故排放速率无需计算。

检测 报 告

三、检测方法、检测仪器、检出限

样品类别	检测项目	检测方法	检测仪器/型号	检出限
有组织废气	氨	《环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法》HJ 533-2009	紫外可见分光光度计 /UV POWER	0.25 mg/m ³
	硫化氢	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局(2003 年) 亚甲基蓝分光光度法 (B) 5.4.10.3	紫外可见分光光度计 /UV POWER	0.001 mg/m ³
	甲硫醚	《空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法》GB/T 14678-1993	气相色谱仪 /PE Clarus580	0.0009 mg/m ³
	臭气浓度	《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993	无油真空压缩机 /WDM-60	10 无量纲

报告结束

