



202119002367

 索奥检测

检 测 报 告

报告编号: R26153418

检测对象: 废气

委托单位: 深圳市环保科技集团股份有限公司
深圳市环保科技集团股份有限公司

受检单位: 宝安公司二期
深圳市宝安区松岗街道江边社区

受检单位地址: 江畔路 388 号

检测类别: 委托检测

深圳市索奥检测技术有限公司



报 告 说 明

- 一、本报告无本公司检验检测专用章（含骑缝位置）、签发人签字无效。
- 二、本报告涂改、增删无效。
- 三、本报告只对采样/送检样品检测结果负检测技术责任，且仅代表采样时段内生产工况负荷下的检测结果。
- 四、对送检样品，报告仅对送检样品负责。
- 五、报告中所附限值标准均由委托方/受检方提供，仅供参考。
- 六、本报告未经同意不得作为商业广告使用。
- 七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定有效期的样品均不再做留样。
- 八、未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
- 九、对本报告有异议，请在收到报告 15 天内与本公司联系。

本公司通讯资料:

联系地址: 深圳市宝安区西乡街道龙腾社区润东晟工业区 10 栋 3 层

电话: 400-0088-208 0755-33503707

传真: 0755-33668001

邮政编码: 518126

网址: www.sal-cn.com

编 制: 唐兴峰

审 核: 李秋萍

签 发: 杨万斌

签发日期: 2026/08/10

一、检测信息

委托单位	深圳市环保科技集团股份有限公司
受检单位	深圳市环保科技集团股份有限公司宝安公司二期
受检单位地址	深圳市宝安区松岗街道江边社区江畔路 388 号
检测类别	委托检测
采样人员	侯源、何尚锦、黄大业、胡亦夫
分析人员	胡镕松、黎雅欣、张焰阳、罗日丽
采样依据	《固定源废气监测技术规范》(HJ/T 397-2007) 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》(GB/T 16157-1996) 《恶臭污染环境监测技术规范》(HJ 905-2017)
标准限值依据	参照委托方提供的编号为 91440300676671090C001V 排污许可证要求。

二、检测内容

序号	检测对象	检测点位	检测项目	检测频次
1	废气	B2 厂房 5# (DA012) 废气排放监测口	氮氧化物	采样 1 次
			氨	采样 3 次
2		B1 厂房 6# (DA009) 废气排放监测口	氨	采样 3 次
3		B1 厂房 7# (DA008) 废气排放监测口	氯化氢、硫酸雾	采样 1 次
4		B1 厂房 8# (DA010) 废气排放监测口	氨	采样 3 次
5		B2 厂房 9# (DA013) 废气排放监测口	氨	采样 3 次
6		B2 厂房 10# (DA011) 废气排放监测口	硫酸雾	采样 1 次
备注: 以上检测点位由委托方委托指定。				

(本页以下空白)

三、检测方法、检出限及设备信息

检测对象	检测项目	检测标准（方法）名称及编号 (含年号)	方法检出限	仪器名称、型号 及编号
废气	氮氧化物	固定污染源排气中氮氧化物的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法 HJ/T 43-1999	0.7mg/m ³	UV1780 紫外-可 见分光光度计 FX008-03
废气	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.25mg/m ³	UV1780 紫外-可 见分光光度计 FX008-02
废气	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的测定 离子色谱法 HJ 544-2025	0.06mg/m ³	IC-16 离子色谱仪 FX004-04
废气	氯化氢	环境空气和废气 氯化氢的测定 离子色谱法 HJ 549-2016	0.2mg/m ³	IC-16 离子色谱仪 FX004-05
备注：以上仪器设备均为我司自有资产，不存在租用借用情况。				

(本页以下空白)

四、检测结果

4.1. 废气检测结果表

天气状况: 晴												
采样日期: 2026/07/25					检测日期: 2026/07/25 至 2026/07/28							
检测 点位	检测 项目	样品 编号	烟温 (°C)	含湿 量(%)	流速 (m/s)	烟气 流量 (m³/h)	标干烟 气流量 (m³/h)	检测结果		标准限值		排气 筒高 度(m)
								排放 浓度 (mg/m³)	排放 速率 (kg/h)	排放 浓度 (mg/m³)	排放 速率 (kg/h)	
B2 厂房 5# (DA012) 废气 排放监测口	氮氧 化物	K001	30.5	5.94	11.3	6468	5402	3.4	1.84×10 ⁻²	120	2.45	35
	氨	K002/ K003/ K004	30.5	5.94	11.3	6468	5402	1.54	8.32×10 ⁻³	—	27	
	氨	K005/ K006/ K007	34.7	5.18	10.0	22903	19061	0.41	7.82×10 ⁻³	—	27	
	氯化氢	K008	30.7	5.99	6.6	22579	18883	0.5	9.44×10 ⁻³	100	0.825	
B1 厂房 7# (DA008) 废气 排放监测口	硫酸雾	K009	30.7	5.99	6.6	22579	18883	ND	—	35	5	35

天气状况：晴												
采样日期：2026/07/25												
检测日期：2026/07/25 至 2026/07/28												
检测 点位	检测 项目	样品 编号	烟温 (℃)	含湿 量 (%)	流速 (m/s)	烟气 流量 (m³/h)	标干烟 气流量 (m³/h)	检测结果		标准限值		排气 筒高 度(m)
								排放 浓度 (mg/m³)	排放 速率 (kg/h)	排放 浓度 (mg/m³)	排放 速率 (kg/h)	
B1 厂房 8# (DA010) 废气 排放监测口	氨	K010/ K011/ K012	36.1	6.23	7.6	17406	14240	9.07	1.29×10 ⁻¹	—	27	35
B2 厂房 9# (DA013) 废气 排放监测口	氨	K013/ K014/ K015	30.1	4.13	4.6	2633	2248	0.49	1.10×10 ⁻³	—	27	35
B2 厂房 10# (DA011) 废气 排放监测口	硫酸雾	K016	30.1	4.53	6.6	3778	3212	0.09	2.89×10 ⁻⁴	35	5	35
备注：检测结果小于检出限或未检出以“ND”表示。“—”表示检测结果未检出或低于检出限，排放速率无需计算或对应排污许可证无标准限值。												

(本页以下空白)

附：现场采样照片

 <p>富士环科技松岗二期 点位名称: DA012 时 间: 2026.07.25 星期六 地 点: 东港市·泰丰科技园(昌隆路) 经纬度: 22.773662°N, 113.790641°E</p>	 <p>环科技宝安二期 时 间: 2026.07.25 10:03 点位名称: DA009 地 点: 深圳市宝安区·沿河路 经纬度: 22.773357°N, 113.789232°E</p>
<p>B2 厂房 5# (DA012) 废气排放监测口</p>	<p>B1 厂房 6# (DA009) 废气排放监测口</p>
 <p>环科技宝安二期 时 间: 2026.07.25 10:37 点位名称: DA008 地 点: 深圳市宝安区·沿河路 经纬度: 22.773376°N, 113.789194°E</p>	 <p>环科技宝安二期 时 间: 2026.07.25 10:16 点位名称: DA010 地 点: 深圳市宝安区·江碧环科技创 新产业园 经纬度: 22.773008°N, 113.790497°E</p>
<p>B1 厂房 7# (DA008) 废气排放监测口</p>	<p>B1 厂房 8# (DA010) 废气排放监测口</p>
 <p>富士环科技松岗二期 点位名称: DA013 时 间: 2026.07.25 星期六 地 点: 深圳市·江碧环科技创新产业园 经纬度: 22.773655°N, 113.790663°E</p>	 <p>富士环科技松岗二期 点位名称: DA011 时 间: 2026.07.25 星期六 地 点: 深圳市·江碧环科技创新产业园 经纬度: 22.773617°N, 113.790618°E</p>
<p>B2 厂房 9# (DA013) 废气排放监测口</p>	<p>B2 厂房 10# (DA011) 废气排放监测口</p>

报告结束